

Messing-Bleche

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW508L CuZn37 Ms63 (2.0321)
- CW612N CuZn39Pb2 Ms58 (2.0380)

Lieferbar in (Breite x Länge (mm)):

- CuZn37 600 x 2000
- CuZn37 1000 x 2000
- CuZn37 1250 x 2500 (ab 1,5 mm)
- CuZn39Pb2 600 x 2000
- oder Zuschnitte (ab 1,5 mm gesägt)

technische Größen		Bezeichnungen			
Abmessungen mm	Gewicht kg/m ²	CW508L CuZn37 (Ms63)			CW612N
		weich	halbhart	hart	CuZn39Pb2 (Ms58)
Dicke					
0,05	0,081			•	
0,1	0,85	•	•	•	
0,15	1,28	•	•	•	
0,2	1,7	•	•	•	
0,3	2,55	•	•	•	
0,35	2,98		•		
0,4	3,4	•	•	•	
0,5	4,25	•	•	•	•
0,6	5,1	•	•	•	•
0,7	5,95	•	•	•	•
0,8	6,8	•	•	•	•
0,9	7,65	•	•	•	
1	8,5	•	•	•	•
1,1	9,35	•	•	•	
1,2	10,2	•	•	•	•
1,25	10,63	•	•	•	
1,4	11,9	•	•	•	
1,5	12,75	•	•	•	•
1,6	13,6	•	•	•	
1,75	14,88	•	•	•	
1,9	16,15	•	•	•	
2	17	•	•	•	•
2,25	19,13	•	•	•	
2,5	21,25	•	•	•	•
2,75	23,38	•	•	•	
3	25,5	•	•	•	•
3,5	29,75	•	•	•	•
4	34	•	•	•	•
5	42,5	•	•	•	•
6	51	•	•	•	•
7	70		•		•
8	68		•		•
10	85		•		•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten