


Messing-Rechteckrohre

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW508L CuZn37 Ms63 (2.0321)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 5 m
- oder in Fixlängen



technische Größen				Bezeichnungen		
Abmessungen mm				Gewicht kg/m	CW508L CuZn37 (Ms63)	
Breite (b) x Höhe (h) x Wandstärke (s)						
12	x	8	x	1	0,31	•
14	x	8	x	1	0,34	•
16	x	8	x	1	0,37	•
20	x	8	x	1	0,44	•
20	x	10	x	1	0,48	•
20	x	10	x	1,5	0,69	•
20	x	10	x	2	0,88	•
25	x	10	x	1	0,56	•
25	x	15	x	1	0,65	•
30	x	10	x	1	0,65	•
30	x	15	x	1	0,73	•
30	x	15	x	1,5	1,07	•
30	x	15	x	2	1,39	•
30	x	20	x	2	1,56	•
40	x	10	x	1	0,82	•
40	x	15	x	1	0,90	•
40	x	20	x	1	0,99	•
40	x	20	x	1,5	1,45	•
40	x	20	x	2	1,90	•
50	x	25	x	2	2,41	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten