


Edelstahl-Sechskant (kalt geformt, blank gezogen)

Bezeichnungen wie folgt nach EN 10278 (vorm. DIN 176):

- 1.4057 X17CrNi16-2
- 1.4104 X14CrMoS17
- 1.4301 X5CrNi18-10
- 1.4305 X8CrNiS18-9
- 1.4307 X2CrNi18-9
- 1.4401 X5CrNiMo17-12-2
- 1.4404 X2CrNiMo17-12-2
- 1.4435 X2CrNiMo18-14-3
- 1.4541 X6CrNiTi18-10
- 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2



Lieferbar in Herstellungslängen:

- ca. 3 m
- oder in Fixlängen

technische Größen		Bezeichnungen									
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	1.4057	1.4104	1.4301	1.4305	1.4307	1.4401	1.4404	1.4435	1.4541	1.4571
SW (s)											
3	0,06			•	•						
4	0,11			•	•						
5	0,17		•	•	•						
6	0,24		•	•	•						•
7	0,33		•	•	•	•	•	•			
8	0,44		•	•	•	•	•	•			•
9	0,55		•	•	•	•					
10	0,68		•	•	•	•	•	•			•
11	0,82	•	•	•	•	•					•
12	0,98		•	•	•	•					•
13	1,15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	1,33		•	•	•	•	•	•	•		•
15	1,53				•						
16	1,74				•						
17	1,96	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	2,45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	3,29	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24	3,92	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
27	4,96		•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	6,12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	6,96		•	•	•	•	•	•	•	•	•
36	8,81	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
41	11,43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
46	14,39		•	•	•	•	•	•		•	•
50	17,00		•	•	•	•	•	•		•	•
55	20,56		•	•	•	•	•	•		•	•
60	24,47		•	•	•	•	•	•		•	•
65	28,72			•		•				•	•
70	33,31										•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten