


Edelstahl-Winkel – gleichschenkelig (warmgeformt, gewalzt)

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 10056 (vorm. DIN 1028):

- 1.4301 X5CrNi18-10
- 1.4404 X2CrNiMo17-12-2
- 1.4541 X6CrNiTi18-10
- 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2



Lieferbar in Herstellungslängen:

- 5 – 6 m
- oder in Fixlängen

technische Größen				Bezeichnungen					
Abmessungen mm				Gewicht kg/m	1.4301 X5CrNi18-10	1.4404 X2CrNiMo17-12-2	1.4541 X6CrNiTi18-10	1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2	
Breite (b) x Höhe (h) x Wandstärke (s)									
20	x	20	x	3	0,89	•	•	•	•
20	x	20	x	4	1,14	•			
25	x	25	x	3	1,13	•	•	•	•
25	x	25	x	4	1,48	•			
30	x	30	x	3	1,38	•	•	•	•
30	x	30	x	4	1,79	•	•	•	•
35	x	35	x	4	2,10	•	•	•	•
40	x	40	x	3	1,85	•			
40	x	40	x	4	2,45	•	•	•	•
40	x	40	x	5	3,05	•	•	•	•
45	x	45	x	5	3,40	•			•
50	x	50	x	4	3,07	•			
50	x	50	x	5	3,80	•	•	•	•
50	x	50	x	6	4,50	•			
60	x	60	x	5	4,60	•			•
60	x	60	x	6	5,47	•	•	•	•
70	x	70	x	7	7,54	•	•	•	•
80	x	80	x	8	9,80	•	•	•	•
90	x	90	x	9	12,30	•	•		•
100	x	100	x	10	15,20	•	•	•	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten