


Messing-Flachstangen

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
Breite (b) x Dicke (s)			
2 x 1	0,02	•	
3 x 1,5	0,04	•	
3 x 2	0,05	•	
4 x 1,5	0,05	•	
4 x 2	0,07	•	
5 x 2	0,09	•	
5 x 2,5	0,11	•	
5 x 3	0,13	•	
5 x 4	0,17	•	
6 x 2	0,1	•	
6 x 3	0,15	•	
6 x 4	0,2	•	
8 x 2	0,14	•	
8 x 3	0,2	•	
8 x 4	0,27	•	
8 x 5	0,34	•	
10 x 2	0,17	•	
10 x 3	0,26	•	
10 x 4	0,34	•	
10 x 5	0,43	•	
10 x 6	0,51	•	
10 x 8	0,68	•	
12 x 2	0,2	•	
12 x 3	0,31	•	
12 x 4	0,41	•	
12 x 5	0,51	•	
12 x 6	0,61	•	
12 x 8	0,82	•	
12 x 10	1,02	•	
15 x 2	0,26	•	
15 x 3	0,38	•	
15 x 4	0,51	•	
15 x 5	0,64	•	
15 x 6	0,77	•	
15 x 8	1,02	•	
15 x 10	1,28	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.


Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
Breite (b) x Dicke (s)			
16 x 10	1,36	•	
20 x 2	0,34	•	
20 x 3	0,51	•	
20 x 4	0,68	•	
20 x 5	0,85	•	
20 x 6	1,02	•	
20 x 8	1,36	•	
20 x 10	1,7	•	
20 x 12	2,04	•	
20 x 15	2,55	•	
22 x 10	1,87	•	
25 x 2	0,43	•	
25 x 3	0,64	•	
25 x 4	0,85	•	
25 x 5	1,06	•	
25 x 6	1,28	•	
25 x 8	1,7	•	
25 x 10	2,13	•	
25 x 12	2,55	•	
25 x 15	3,19	•	
25 x 20	4,25	•	
30 x 2	0,51	•	
30 x 3	0,77	•	
30 x 4	1,02	•	
30 x 5	1,28	•	
30 x 6	1,53	•	
30 x 8	2,04	•	
30 x 10	2,55	•	
30 x 12	3,06	•	
30 x 15	3,83	•	
30 x 20	5,1	•	
30 x 25	6,38	•	
35 x 3	0,89	•	
35 x 4	1,19	•	
35 x 5	1,49	•	
35 x 6	1,79	•	
35 x 8	2,38	•	
35 x 10	2,98	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.


Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
Breite (b) x Dicke (s)			
35 x 15	4,46	•	
35 x 20	5,95	•	
35 x 22	6,55	•	
35 x 25	7,44	•	
40 x 2	0,68	•	
40 x 3	1,02	•	
40 x 4	1,36	•	
40 x 5	1,7	•	
40 x 6	2,04	•	
40 x 8	2,72	•	
40 x 10	3,4	•	
40 x 12	4,08	•	
40 x 15	5,1	•	
40 x 20	6,8	•	
40 x 25	8,5	•	
40 x 30	10,2	•	
40 x 35	11,9	•	
45 x 10	3,83	•	
45 x 15	5,79	•	
45 x 20	7,65	•	
45 x 30	11,48	•	
50 x 2	0,85	•	
50 x 3	1,28	•	
50 x 4	1,7	•	
50 x 5	2,13	•	
50 x 6	2,55	•	
50 x 8	3,4	•	
50 x 10	4,25	•	
50 x 12	5,1	•	
50 x 15	6,38	•	
50 x 20	8,5	•	
50 x 25	10,63	•	
50 x 30	12,75	•	
50 x 35	14,88	•	
50 x 40	17	•	
60 x 3	1,53	•	
60 x 4	2,04	•	
60 x 5	2,55	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.


• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
Breite (b) x Dicke (s)			
60 x 6	3,06	•	
60 x 8	4,08	•	
60 x 10	5,1	•	
60 x 12	6,12	•	
60 x 15	7,65	•	
60 x 20	10,2	•	
60 x 25	12,75	•	
60 x 30	15,3	•	
60 x 40	20,4	•	
60 x 50	25,5	•	
70 x 5	2,98	•	
70 x 6	3,57	•	
70 x 8	4,76	•	
70 x 10	5,95	•	
70 x 12	7,14	•	
70 x 15	8,93	•	
70 x 20	11,9	•	
70 x 25	14,88	•	
70 x 30	17,85	•	
70 x 40	23,80	•	
70 x 50	29,75	•	
80 x 5	3,4	•	
80 x 6	4,08	•	
80 x 8	5,44	•	
80 x 10	6,8	•	
80 x 12	8,16	•	
80 x 15	10,2	•	
80 x 20	13,6	•	
80 x 25	17	•	
80 x 30	20,4	•	
80 x 40	27,2	•	
80 x 50	34	•	
80 x 60	40,8	•	
90 x 15	11,48	•	
100 x 5	4,25	•	
100 x 6	5,1	•	
100 x 8	6,8	•	
100 x 10	8,5	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.


Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
Breite (b) x Dicke (s)			
100 x 12	10,2		•
100 x 15	12,75		•
100 x 20	17		•
100 x 25	21,25		•
100 x 30	25,5		•
100 x 40	34		•
100 x 50	42,5		•
100 x 60	51		•
120 x 10	10,2		•
120 x 15	15,3		•
120 x 20	20,4		•
120 x 30	30,6		•
120 x 40	40,8		•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten