

Messing-Rundstangen

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N	CuZn39Pb3 (Ms58)
Durchmesser (d)			
0,5	0,002	•	
0,7	0,003	•	
0,8	0,004	•	
1	0,007	•	
1,1	0,008	•	
1,2	0,01	•	
1,5	0,015	•	
1,8	0,022	•	
2	0,027	•	
2,1	0,029	•	
2,2	0,032	•	
2,5	0,042	•	
2,6	0,045	•	
3	0,06	•	
3,1	0,064	•	
3,15	0,066	•	
3,5	0,082	•	
3,75	0,094	•	
3,8	0,096	•	
4	0,107	•	
4,1	0,112	•	
4,2	0,118	•	
4,3	0,123	•	
4,5	0,135	•	
4,8	0,154	•	
5	0,167	•	
5,1	0,174	•	
5,5	0,202	•	
6	0,24	•	
6,1	0,248	•	
6,3	0,265	•	
6,5	0,282	•	
7	0,327	•	
7,5	0,375	•	
8	0,427	•	
8,1	0,438	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)
Durchmesser (d)		
8,5	0,482	•
9	0,54	•
9,5	0,602	•
9,8	0,641	•
10	0,667	•
10,2	0,694	•
10,5	0,736	•
11	0,807	•
11,5	0,882	•
12	0,961	•
12,5	1,043	•
13	1,128	•
13,5	1,216	•
14	1,308	•
14,5	1,403	•
15	1,501	•
15,5	1,603	•
16	1,708	•
16,5	1,817	•
17	1,928	•
17,5	2,043	•
18	2,162	•
18,5	2,284	•
19	2,409	•
20	2,669	•
21	2,943	•
21,5	3,084	•
22	3,229	•
22,5	3,378	•
23	3,53	•
24	3,843	•
25	4,17	•
26	4,511	•
26,5	4,686	•
27	4,864	•
28	5,231	•
29	5,612	•
30	6,005	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)
Durchmesser (d)		
31	6,412	•
32	6,833	•
33	7,266	•
34	7,713	•
35	8,174	•
36	8,648	•
37	9,135	•
38	9,635	•
39	10,149	•
40	10,676	•
41	11,216	•
42	11,77	•
43	12,337	•
44	12,918	•
45	13,512	•
46	14,119	•
48	15,373	•
50	16,681	•
52	18,042	•
53	18,743	•
54	19,457	•
55	20,184	•
56	20,925	•
58	22,446	•
60	24,021	•
62	25,649	•
63	26,483	•
65	28,191	•
68	30,854	•
70	32,695	•
72	34,59	•
75	37,533	•
80	42,704	•
85	48,209	•
90	54,047	•
95	60,219	•
100	66,725	•
105	73,564	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)
Durchmesser (d)		
110	80,737	•
115	88,244	•
120	96,084	•
125	104,258	•
130	112,765	•
140	130,781	•
150	150,131	•
160	170,816	•
170	192,835	•
180	216,189	•
190	240,877	•
200	266,9	•
210	294,257	•
220	322,949	•
225	337,795	•
230	352,975	•
240	384,336	•
250	417,031	•
260	451,061	•
270	486,425	•
280	523,124	•
290	561,157	•
300	600,525	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten