


Messing-Sechskantstangen

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)	
SW (s)			
3	0,07	•	
3,5	0,09	•	
4	0,12	•	
4,5	0,15	•	
5	0,18	•	
5,5	0,22	•	
6	0,27	•	
6,5	0,31	•	
7	0,36	•	
8	0,47	•	
9	0,6	•	
10	0,74	•	
11	0,89	•	
12	1,06	•	
13	1,24	•	
14	1,44	•	
15	1,65	•	
16	1,88	•	
17	2,13	•	
18	2,38	•	
19	2,65	•	
20	2,94	•	
21	3,24	•	
22	3,56	•	
23	3,89	•	
24	4,24	•	
25	4,6	•	
26	4,97	•	
27	5,36	•	
28	5,76	•	
29	6,18	•	
30	6,62	•	
32	7,53	•	
34	8,5	•	
35	9,01	•	
36	9,53	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.


• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW614N CuZn39Pb3 Ms58 (2.0401)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 3 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW614N CuZn39Pb3 (Ms58)
SW (s)		
38	10,62	•
40	11,76	•
41	12,36	•
46	15,56	•
50	18,38	•
55	22,24	•
60	26,47	•
65	31,06	•
70	36,03	•
75	41,36	•
80	47,06	•
85	53,12	•
90	59,56	•
100	73,53	•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten