


## Messing-Vierkantrohre

Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:

- CW508L                      CuZn37                      Ms63 (2.0321)

Lieferbar in Herstellungslängen:

- 5 m
- oder in Fixlängen



technische Größen				Bezeichnungen		
Abmessungen mm				Gewicht kg/m	CW508L CuZn37 (Ms63)	
Breite (b) x Höhe (h) x Wandstärke (s)						
1	x	1	x 0,2	0,06	•	
2	x	2	x 0,2	0,06	•	
3	x	3	x 0,3	0,06	•	
3,5	x	3,5	x 0,25	0,03	•	
5,5	x	5,5	x 0,5	0,09	•	
6	x	6	x 0,3	0,06	•	
8	x	8	x 1	0,24	•	
9	x	9	x 1	0,27	•	
10	x	10	x 1	0,31	•	
10	x	10	x 1,5	0,43	•	
11	x	11	x 1	0,34	•	
12	x	12	x 1	0,37	•	
13	x	13	x 1	0,41	•	
14	x	14	x 1	0,44	•	
15	x	15	x 1	0,48	•	
15	x	15	x 1,5	0,69	•	
15	x	15	x 2	0,88	•	
16	x	16	x 1	0,51	•	
18	x	18	x 1	0,58	•	
20	x	20	x 1	0,65	•	
20	x	20	x 1,5	0,94	•	
20	x	20	x 2	1,22	•	
22	x	22	x 1	0,71	•	
25	x	25	x 1	0,82	•	
25	x	25	x 1,5	1,20	•	
25	x	25	x 2	1,56	•	
30	x	30	x 1	0,99	•	
30	x	30	x 1,5	1,45	•	
30	x	30	x 2	1,90	•	
35	x	35	x 1	1,16	•	
35	x	35	x 1,5	1,71	•	
35	x	35	x 2	2,24	•	
40	x	40	x 1	1,33	•	
40	x	40	x 1,5	1,96	•	
40	x	40	x 2	2,58	•	

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.


Druckfehler vorbehalten

**Bezeichnungen wie folgt nach DIN EN 1412:**

- CW508L            CuZn37            Ms63 (2.0321)

**Lieferbar in Herstellungslängen:**

- 5 m
- oder in Fixlängen



technische Größen		Bezeichnungen	
Abmessungen mm	Gewicht kg/m	CW508L  CuZn37 (Ms63)	
Breite (b) x Höhe (h) x Wandstärke (s)			
50 x 50 x 1	1,67		•
50 x 50 x 2	3,26		•
60 x 60 x 2	3,94		•
80 x 80 x 2	5,30		•

Alle Angaben zu den Abmessungen und den Gewichten können sich innerhalb der zulässigen Toleranzen verändern.

• = lieferbar. Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage.

Druckfehler vorbehalten